

Webalizer - savjeti i trikovi

Ivica Jurkić | 31 ožujka, 2026

Webalizer je poznati analizator web logova i pravljenje grafičkih izvješataja koje potom možete pregledati u bilo kojem web pregledniku. Pisan je u C-u i stoga je vrlo brz, te autori tvrde da može obraditi 2 milijuna zapisa ispod 30 sekundi. Prepoznaje nekoliko formata logova, koji mogu biti proizvoljne veličine, a preveden je u više jezika, uključujući i hrvatski.

Osnovna web stranica Webalizera je <http://www.mrunix.net/webalizer/>.

Webalizer, pored ostalih statistika, ima mogućnost kreiranja lijepog *pie-charta*, koji prikazuje iz kojih sve zemalja posjećuju vaš web poslužitelj. Za ovo je, naravno, potrebno IP adrese pretvoriti u odgovarajuća FQDN imena, pa po tome odrediti iz koje zemlje dolazi koji web klijent. Kako ovo može značiti stotine i tisuće upita DNS poslužitelju kod analize logova, ova opcija inicijalno nije uključena.

Ukoliko želite vidjeti iz kojih sve zemalja posjećuju vašu web stranicu, u konfiguracijsku datoteku `/etc/webalizer/webalizer.conf` treba dodati:

što će sljedeći put kod pokretanja webalizer skripte iz crona omogućiti kreiranje *pie-charta* po zemljama. Inače, *pie-chart* će biti označen kao "unknown", drugim riječima, bit će bekoristan.

Malo ćemo objasniti što znače ove opcije. Prva opcija, `DNSChildren`, određuje koliko će se procesa za razrješavanje IP adresa pokrenuti. Preporučljivo je ovu vrijednost držati nisko, iako je maksimalna vrijednost 100 (no, ona može zagušiti vaš poslužitelj s mnogobrojnim DNS upitima). Stoga oprezno, nikud nam se ne žuri.

Druga opcija određuje DNS *cache* datoteku, kako se upiti ne bi nepotrebno slali DNS poslužitelju. Više informacija možete saznati u `DNS.README` datoteci (`/usr/share/doc/webalizer/DNS.README.gz`).

Webalizer možete odmah pokrenuti i ručno: